Monf

メッキ用マスキング剤　はく離用・希釈用

フロンシンナー TX-S

※溶剤系なので換気をしながらご使用ください。

フロンシンナーTX-Sご使用方法

フロンマスク・フロンテックス　はく離用

※浸漬、融解させてはく離させます。

フロンマスク・フロンテックス　希釈用

※粘度が上がったフロンマスク、フロンテックスの粘度調整。

メッキ用マスキング剤　はく離用　希釈用
フロンシンナー　TX-S

■ここがポイント！

●用途：フロンマスクMA-1、フロンテックスTX-1のはく離用、粘度調整希釈用
●特徴①：フロンマスクMA-1は平滑部などは簡単にはく離できますが、はがしにくい箇所にはフロンシンナーTX-Sが最適。
●特徴②：フロンマスクMA-1、フロンテックスTX-1の粘度が上昇し使いづらくなった場合、粘度を調整するための希釈剤。
※注意：溶剤ですので換気された環境でご使用ください。

■物理的特性

検　査　項　目	単　　位	測　　定　　値
生産時初期粘度	mPa･s	2

※測定方法：JIS K7117

■はく離時間（目安）

膜厚（mm）	浸漬後 指でこする	浸漬のみ
0.03	約30秒～1分	約15分

■基本スペック

標準サイズ（入れ目）	3kg
カ　ラ　ー	クリア

注意：使用した結果、発生した損害については責任を負いかねます。用途に適しているか、ご確認の上、ご使用ください。

- 記載の内容は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。
- 商品写真の色は、現品の色と多少異なることがあります。
- その他サイズについては別途ご相談ください。

本社：本社：神奈川県横浜市旭区上川井町2235-7　TEL:045-922-5221　FAX:045-922-5225
いわき好間工場：福島県いわき市好間工業団地12-1　TEL:0246-36-7151　FAX:0246-36-7157

ホームページ
QRコード
ダイレクトリンク